

PROMOCJA



**BAGP40025 Dąb wiejski naturalny,
panele WINYL. wzmoc. NA KLEJ,
deska 4V -Quick Step LIVYN-
BALANCE GLUE +**

Cena: 130.46 zł
(-10%) 144.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 27.02.2023 - ilość deficytowa,
dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!
PODŁOGI KLEJONE !!!

**Quick Step LIVYN- BALANCE GLUE
PLUS**

**BAGP 40025 Dąb wiejski naturalny -wzór
deski**

o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step \(PDF\) - język
PL](#)

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winyłowa podłoga w wersji klejonej)

- **odporne na wilgoć !!!**
- **antypoślizgowość !**
- **ultra cienkie ! - tylko 2,5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- **cieple w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)**
- **opatentowana technologia- fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplaniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**

- **montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe**
- **zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.**

idealne do :

pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **Dąb wiejski naturalny** - klasa 1, 25-lat gwarancji, przy użytkowaniu mieszkalnym; 5-15 lat przy użytkowaniu komercyjnym.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamię "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **system podłóg klejonych - UNILIN**

łatwy i szybki montaż, na klej QUICK-STEP, KLEJ LIVYN QSVGLUE lub QSVGLUE

dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy w systemie klejonym, zalecamy specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**

Wymiary:

- 19,4 cm x 125,6 cm
- grubość (zaledwie 2,5 mm)

O kolorze paneli :

wzór "**Dąb wiejski naturalny**" jest bardzo oryginalny, o wyjątkowo

naturalnym, efektywnym, deseniem podłogi dębowej, o wyczuwalnej strukturze.
Wzór deskowy.

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusz danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

[Instrukcja montażu paneli Quick Step LIVIN na ścianach](#)

Szczegóły

| | |
|---|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył /33 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | klejenie do podłoża |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronną V-fugą |
| • Grubość podłogi | 2,5 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | 4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,015 m ² K/W |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| • Emisja formaldehydu | Proces produkcji bez dodawania formaldehydu |
| • Wzór | Deska |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym | 15 |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | 33 |

• Rodzaj podłogi

Panele winylowe