

PROMOCJA



**BAGP40027 Dąb wiejski
ciemnobrązowy, panele WINYL.
wzmoc. NA KLEJ deska4V -LIVYN-
BALANCE GLUE +**

Cena: 130.46 zł
(-10%) 144.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.**

Stan na dzień 25-05-2023 - ilość deficytowa, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!
PODŁOGI KLEJONE !!!

**Quick Step LIVYN- BALANCE GLUE
PLUS**

BAGP 40027 Dąb wiejski ciemnobrązowy
-wzór deski

o zwiększonej trwałości do użytku komercyjnego

[☐Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step \(PDF\) - język PL](#)

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga w wersji klejonej)

- **odporne na wilgoć !!!**
- antypoślizgowość !
- **ultra cienkie ! - tylko 2,5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia- **fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**

- **montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe**
- **zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.**

idealne do :

pomieszczeń o intensywnym obciążeniu użytkowym, publicznej rozrywki, okolic sauny czy spa, piwnic, pomieszczeń sportowych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie))

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: **Dąb wiejski ciemnobrązowy** - klasa 1, 25-lat gwarancji, przy użytkowaniu mieszkalnym; 5-15 lat przy użytkowaniu komercyjnym.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

system podłóg klejonych - UNILIN

łatwy i szybki montaż, na klej QUICK-STEP, KLEJ LIVYN QSVGLUE lub QSVGLUE

dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miękkością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy w systemie klejonym, zalecamy specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

Wymiary:

- 19,4 cm x 125,6 cm

- grubość (**zaledwie 2,5 mm**)

O kolorze paneli :

wzór "Dąb wiejski ciemnobrązowy" jest oryginalny, o wyjątkowo naturalnym, efektownym, ciemnobrązowym odcieniu podłogi dębowej, o wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

Instrukcja montażu i konserwacji :

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

[Instrukcja montażu paneli Quick Step LIVIN na ścianach](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	2,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,015 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	15

- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych 33
- Rodzaj podłogi Panele winylowe