

PROMOCJA



MJ3550 Dąb pustynny naturalny jasny, panele MAJESTIC Quick-Step

Cena: 169.95 zł
(-8%) 184.95 zł







zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na **18-05-2023** średnia ilość,
sprawdzamy on-line - dostępność do
potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
[**laminat@wnetrzazklasa.pl**](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)

**MJ3550 Dąb pustynny naturalny jasny,
panele MAJESTIC Quick-Step**

Dzięki nowatorskiej technologii zastosowanej w kolekcji Majestic, deski gwarantują niezrównany i naturalny wygląd oraz wyjątkową wodoodporność. A wszystko to w imponującym rozmiarze 2,05 m x 24 cm, który na nowo ożywi Twoje wnętrza. Kolekcja Majestic to nie tylko ciepły wygląd i naturalność w dotyku. To także wszystkie zalety podłóg laminowanych . Niezwykle długie i szerokie deski oferują idealnie dopasowaną fakturę, która –odwzorowana na powierzchni fazy – wygląda jak prawdziwe drewno. Co można dzięki temu osiągnąć? Doskonałą równowagę estetyczną oraz niezrównaną naturalność.

**BARDZIEJ NATURALNA NIŻ
JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA**

EXSTRA DŁUGIE I SZEROKIE PANELE

Dopasowywanie akcesoriów

Quick-Step to znacznie więcej niż tylko podłogi. Do każdej podłogi oferujemy szeroką gamę akcesoriów włącznie z podkładami, profilami wykończeniowymi oraz listwami przypodłogowymi, które będą idealnie pasować do koloru wybranej podłogi.

Technologia Scratch Guard

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają niezwykle skuteczną powłokę ochronną Scratch Guard, dzięki której podłoga przez wiele lat będzie wyglądać jak nowa. Dzięki technologii Scratch Guard podłogi Quick-Step są nawet 10 razy bardziej odporne na mikro zarysowania niż podłogi bez niej.

Odporność na zachlapania

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają wodoodporną, klejoną płytę podstawową oraz unikalny „wstępnie naprężony” system zatrzaskowy. Dzięki temu zapewniają doskonałą ochronę powierzchni przed wilgocią — np. rozlanymi napojami.

System zatrzaskowy Uniclic

Dzięki opatentowanemu systemowi zatrzaskowemu Uniclic montaż podłóg laminowanych Quick-Step nie sprawia żadnych problemów. System ten zapewnia szybki i łatwy montaż podłogi Quick-Step bez ryzyka uszkodzenia desek. Pozwala nawet na ponowny montaż ułożonej już podłogi.

Woodporność

Dzięki hydrofobowej powłoce „HydroSeal” zastosowanej na

rowkach problem pochłaniania wilgoci jest już przeszłością. Na powierzchni tworzą się krople wody, które można z łatwością wytrzeć. Pielęgnacja podłóg jeszcze nigdy nie była bezpieczniejsza i łatwiejsza.

WYJĄTKOWA -WODOODPORNOŚĆ

Szczegóły

| | |
|---|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC4 /32 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronną zaoblona V-fugą |
| • Grubość podłogi | 9,5 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska długa, szeroka |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | •4-stronna, obwodowa, "Genuine" V-fuga-faktura naturalnego drewna o jedwabistej powierzchni, struktura sęków, pęknięć odczuwalna na pow. laminatu. Doskonałe połączenie wzoru ze strukturą podłogi odwzorowujące naturalne drewno. |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, intensywne |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 2050 x 240 x 9,5 mm (deska długa i szeroka) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publiczne;5 LAT-odporność na zachlapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 6 szt |

| | |
|--|--|
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,061 m ² K/W wg ISO 8302 |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS (wg EN 13893) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 wg EN 14041 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |