

**PROMOCJA**



## MJ3552 Dąb pustynny szcztokowany szary, panele MAJESTIC Quick-Step

Cena: 169.95 zł  
(-8%) 184.95 zł









**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

Stan na **18-05-2023** średnia ilość,  
sprawdzamy on-line - dostępność do  
potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)

---

**MJ3552 Dąb pustynny szczotkowany  
szary, panele MAJESTIC Quick-Step**

---

Dzięki nowatorskiej technologii zastosowanej w kolekcji Majestic, deski gwarantują niezrównany i naturalny wygląd oraz wyjątkową wodoodporność. A wszystko to w imponującym rozmiarze 2,05 m x 24 cm, który na nowo ożywi Twoje wnętrza. Kolekcja Majestic to nie tylko ciepły wygląd i naturalność w dotyku. To także wszystkie zalety podłóg laminowanych . Niezwykle długie i szerokie deski oferują idealnie dopasowaną fakturę, która –odwzorowana na powierzchni fazy – wygląda jak prawdziwe drewno. Co można dzięki temu osiągnąć? Doskonałą równowagę estetyczną oraz niezrównaną naturalność.

**BARDZIEJ NATURALNA NIŻ  
JAKAKOLWIEK INNA PODŁOGA**

**EXSTRA DŁUGIE I SZEROKIE PANELE**

---

## Dopasowywanie akcesoriów

Quick-Step to znacznie więcej niż tylko podłogi. Do każdej podłogi oferujemy szeroką gamę akcesoriów włącznie z podkładami, profilami wykończeniowymi oraz listwami przypodłogowymi, które będą idealnie pasować do koloru wybranej podłogi.

## Technologia Scratch Guard

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają niezwykle skuteczną powłokę ochronną Scratch Guard, dzięki której podłoga przez wiele lat będzie wyglądać jak nowa. Dzięki technologii Scratch Guard podłogi Quick-Step są nawet 10 razy bardziej odporne na mikro zarysowania niż podłogi bez niej.

## Odporność na zachlapania

Podłogi laminowane Quick-Step posiadają wodoodporną, klejoną płytę podstawową oraz unikalny „wstępnie naprężony” system zatrzaskowy. Dzięki temu zapewniają doskonałą ochronę powierzchni przed wilgocią — np. rozlanymi napojami.

## System zatrzaskowy Uniclic

Dzięki opatentowanemu systemowi zatrzaskowemu Uniclic montaż podłóg laminowanych Quick-Step nie sprawia żadnych problemów. System ten zapewnia szybki i łatwy montaż podłogi Quick-Step bez ryzyka uszkodzenia desek. Pozwala nawet na ponowny montaż ułożonej już podłogi.

## Woodporność

Dzięki hydrofobowej powłoce „HydroSeal” zastosowanej na

rowkach problem pochłaniania wilgoci jest już przeszłością. Na powierzchni tworzą się krople wody, które można z łatwością wytrzeć. Pielęgnacja podłóg jeszcze nigdy nie była bezpieczniejsza i łatwiejsza.

## WYJĄTKOWA -WODOODPORNOŚĆ

### Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną zaoblona V-fugą
• Grubość podłogi	9,5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	•4-stronna, obwodowa"Genuine" V-fuga-faktura szcztokowanego drewna o nasyconych kolorach, zróżnicowanych głębiach i poziomach połysku,często zestawienie błyszczącej struktury drewna i matowego wykończenia sęków, pęknięćoddających wygląd litego drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2050 x 240 x 9,5 mm (deska długa i szeroka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publiczne;5 LAT-odporność na zachłapanie- <a href="http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx">http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx</a>



• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,061 m <sup>2</sup> K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS ( wg EN 13893 )
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane