

**NOWOSC**



## **DLC00076 Copenhagen Frosted Pine, WINEO 800 WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia**

Cena: 174.90 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**DLC00076 Copenhagen Frosted Pine WINEO  
800 WOOD, panele WINYLOWE, montaż na  
click (Connect), bez klejenia.**

<

/>

1. Impregnacja powierzchni
2. Struktura powierzchni
3. Warstwa użytkowa: grubość 0,55 mm
4. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
5. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
6. Technologia łączenia Connect
7. Przeciwciać

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Fazowana krawędź

---

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- [www.wineo.de](http://www.wineo.de) +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

## Szczegóły

- |  |  |
|--|--|
| • Klasa ścieralności /użyteczności     | winyl 23/33/42                                   |
| • Jasność podłogi                      | Jasne  |
| • Technologia montażu                  | na "klik"  |
| • Wykończenie krawędzi                 | mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna)      |
| • Grubość podłogi                      | 5 mm   |
| • Podkład zintegrowany z panelem       | NIE  |
| • Na ogrzewanie podłogowe              | Dopuszczalne                                     |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły ) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań |

	podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Sosna
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia Handscraped
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak $\leq 2$ kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 185 x 5mm (standardowa deska )
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,033 m <sup>2</sup> K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W (EN 425)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	8
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	$\geq 6$ (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874

- |                        |   |
|------------------------|---|
|                        | (pomieszczenia magazynowe,<br>warsztaty )                               |
| • Stabilność wymiarowa | ≤0,10% (EN 434)   |
| • Absorpcja akustyczna | ΔL <sup>w</sup> = 7db do 14 dB w<br>połączeniu z matą silent<br>COMFORT |
| • Rodzaj podłogi       | Panele winylowe   |