

**NOWOSC**



**DLC00083 Sardinia Wild Walnut,  
WINEO 800 WOOD, panele  
WINYLOWE, montaż na click, bez  
klejenia**

Cena: 174.90 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**DLC00083 Sardinia Wild Walnut, WINEO 800  
WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click  
(Connect), bez klejenia.**

---

1. Impregnacja powierzchni
2. Struktura powierzchni
3. Warstwa użytkowa: grubość 0,55 mm
4. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
5. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
6. Technologia łączenia Connect
7. Przeciwniąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Fazowana krawędź

---

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- [www.wineo.de](http://www.wineo.de) +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna)
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły )	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.

• Kolor dekoru/odmiana	Orzech
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o wyczuwalnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak $\leq 2$ kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 185 x 5mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,033 m <sup>2</sup> K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W (EN 425)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	8
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	$\geq 6$ (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
• Stabilność wymiarowa	$\leq 0,10\%$ (EN 434)
• Absorpcja akustyczna	$\Delta L^w = 7$ db do 14 dB w

- Rodzaj podłogi
- połączeniu z matą silent  
COMFORT  
Panele winylowe