

NOWOSC



**DLC00064 Corn Rustic Oak,
WINEO 800 WOOD XL, panele
WINYLOWE, montaż na click, bez
klejenia**

Cena: 179.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

**DLC00064 Corn Rustic Oak, WINEO 800
WOOD XL, panele WINYLOWE, montaż na
click (Connect), bez klejenia.**

1. Impregnacja powierzchni
2. Struktura powierzchni
3. Warstwa użytkowa: grubość 0,55 mm
4. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
5. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
6. Technologia łączenia Connect
7. Przeciwiąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Fazowana krawędź

Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna)
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów

	elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia synchron
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1505 x 237 x 5mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,033 m ² K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,55 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W (EN 425)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	6
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
• Stabilność wymiarowa	$\leq 0,10\%$ (EN 434)

- Absorpcja akustyczna $\Delta L^w = 7\text{db}$ do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT
- Rodzaj podłogi Panele winylowe