

NOWOSC



**DLC00085 Dark Slate, WINEO 800
STONE XL, panele WINYLOWE,
montaż na click, bez klejenia**

Cena: 179.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl**

**DLC00085 Dark Slate WINEO 800 STONE XL,
panele WINYLOWE, montaż na click (Connect),
bez klejenia.**

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,55 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwnięg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Obraz autentycznych fug

Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 25 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/33/42 |
| • Jasność podłogi | Bardzo ciemne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | autentyczny obraz fug |
| • Grubość podłogi | 5 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Kamień / piaskowiec /tupek |
| • Format panela | Prostokąt (a x b) |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | autentyczny obraz fug w kolorze szarym; powierzchnia o strukturze łupkowej |

| | |
|---|--|
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 914 x 480 x 5mm (płyta) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,033 m ² K/W zgodnie z EN 12667 |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN 13893) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,55 mm |
| • Grubość warstwy powierzchniowej | 0,55 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W (EN 425) |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Płytki |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym | 6 |
| • Odporność na ścieranie | Grupa T (EN 660-2) |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych | Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty) |
| • Stabilność wymiarowa | $\leq 0,10\%$ (EN 434) |
| • Absorpcja akustyczna | $\Delta L^w = 7$ db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |