Cena:




## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa jakości | Pierwsza |
| • Gatunek drewna | Dąb |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Lakier matowy |
| • Twardość drewna | Twarde |
| • Wzór panela drew. | deski 1-lam'elowe |
| • Technologia montażu | bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża |
| • Typ złącza/ krótki bok | clik-Barclick |
| • Grubość wierzchu | 2,5mm (lico) / 14mm (całość) |
| • Grubość podłogi | 14,0 mm |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, delikatne |
| • Właściwości antystatyczne | Brak danych |
| • Wymiar elementu | 2200 x 180 x 14 mm ( deska długa ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe -http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniowki__deska_warstwowa.pdf |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych |
| • Odporność na wilgoć | brak danych |
| • Opór cieplny [R] | ~ 0,1 m²K/W |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1- 0,088 mg/m³ ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342 |
| • Selekcja-sęki/zmienność | sęki-śred,d.zmienność |

| | |
|---|---|
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień |
| • Waga opakowania | 23-25 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje |
| • Fazowanie krawędzi | 4-stronna mikrofaza |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła ( połysk 5˚ w skali Gardnera ) |
| • | Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . |
| • FORMAT panela drewnianego | szerokie-18cm, długie-220cm |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |