

PROMOCJA



EL 896 Dąb naturalny satynowy, panele ELIGNA Quick-Step

Cena: 114.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na **20-03-2023** średnia/duża ilość,
sprawdzamy on-line - dostępność do
potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

EL 896 Dąb naturalny satynowy, wzór deskowy, panele
ELIGNA QuickStep

podłoga AC4

[Katalog paneli laminowanych Quick-step \(PDF\) - język
PL](#)

**WODOODPORNE PODŁOGI
LAMINOWANE**

**STUPROCENTOWA
ODPORNOŚĆ NA
WODĘ**

Zapomnij o problemach z wilgoci?! Podłogi laminowane z nowej serii „[Eligna](#)” zostały pokryte **innowacyjnym wodoodpornym powłoką 'HydroSeal'**, co zapobiega przenikaniu wody. Mycie podłogi jeszcze nigdy nie było tak łatwe i bezpieczne.

JAKOŚĆ I PIĘKNO PRZEZ WIELE LAT

Dzięki powłoce **Scratch Guard** podłogi laminowane Quick-Step są **nawet dziesięć razy bardziej odporne na zarysowania** niż inne podłogi laminowane. Powłoka Scratch Guard chroni Twoją podłogę przed zużyciem i uszkodzeniami spowodowanymi przez spadające przedmioty, meble, wysokie obcasy i wiele innych. Co więcej, podłogi laminowane Quick-Step są objęte długoterminową gwarancją - nawet do 25 lat - pozwalając Ci na swobodne cieszenie się ich zaletami....

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności

	ciepłej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
	drewnopodobny
	Deska wąska
	-- Klasyczne deski bez fug na krawędziach
	Domowe, intensywne
	Tak
	1380 x 156 x 8mm (wąska deska)
	25 LAT- zastosowanie mieszkaniowe;5 LAT- zastosowanie publiczne;5 LAT-odporność na zachłapanie- http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx
	25 lat
	8 szt
	Wodoodporna
	innovacyjna wodoodporna powłoka 'HydroSeal'
	0,055 m ² K/W wg ISO 8302
	Klasa DS (wg EN 13893)
	Brak danych
	Brak danych
	Brak danych
	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
	Klasa higieny E1
	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
	Deska
	Panele laminowane
• Kolor dekoru/odmiana	
• Format panela	
• Efekt-wykończenie powierzchni	
• Przeznaczenie użytkowe	
• Właściwości antystatyczne	
• Wymiar elementu	
• Gwarancja (szczegóły)	
• Gwarancja producenta	
• Ilość paneli w opakowaniu	
• Odporność na wilgoć	
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	
• Opór cieplny [R]	
• Antypoślizgowość	
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329	
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34	
• Klasyfikacja palności	
• Emisja formaldehydu	
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	
• Wzór	
• Rodzaj podłogi	