WYPRZEDAŻ

panele podłogowe AC5 z PODKŁADEM - wzor roku 2023 - LA148SYSV4 - "KNOCKING ON HEAVENS DOOR" - Wineo ROCK n GO

Cena: 93.00 zł
(-**29%**) 130.90 zł

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl



OSTATNIE PALETY ~ 187m2 (stan na dzień 07-02-2024)

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI PRÓBKI PODŁOGI 40x120cm !!!

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> laminat@wnetrzazklasa.pl**

Podłogi z kolekcji **Rock'n'Go** posiadają nową płytę nośną **Aqua-Stop** (o maksymalnej odporności na chłonięcie wilgoci) oraz mają zaimpregnowane krawędzie (dzięki czemu podłogi z tej kolekcji mogą być montowane w pomieszczeniach o bardzo dużej wilgotności).

System montażu "na clik": **Fold-Down**
Zintegrowana **mata Sound Stop**- umożliwiająca przyklejenie paneli podłogowych do wcześniej przygotowanego podłoża. Przyklejenie innowacyjnej maty wyciszającej bezpośrednio do podłoża jest zgodne z najnowszym stanem techniki i sprawia, że podłoga jest wyjątkowo cicha.

Klasa ścieralności: **AC5**
+ AQUA STOP + SOUND STOP (podkład z opcją przyklejenia do posadzki)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Bardzo jasne
• Technologia montażu	na "clik" z możliwością bezpośredniego klejenia do podłoża
• Wykończenie krawędzi	mikro-faza obwodowa (delikatna - minimalna)
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	drewnopodobny
• Format panela	Deski

• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1288 x 195 x 9 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	impregnowane krawędzie paneli (olejowane i woskowane)
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Antypoślizgowość	Klasa DS (μ≥0,3) (EN 13893 | EN 14041)
• Klasyfikacja palności	Klasa B1 Cfl-s1 (DIN 4102 T1 / EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (DIN EN 14041)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane