Cena:

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Jesion
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Olej biały
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-Baltic-5G
• Grubość wierzchu	3,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 182 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.balticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie

	różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	24,00 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Biały olej; powierzchnia szczotkowana z 2-stronną V-mikro fugą
• BARWA PRODUKTU	Podłoga o typowej dla jesionu struktrze, z wyrazistym brązowym twardzielem. Występują średnie sęki.
•	UWAGA: w opakowaniu może być mniej desek z łączną warstwą wierzchnią; dopuszczalne jest także wystąpienie 1 deski krótszej o 30mm
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach