

PROMOCJA



**JODŁA KLASYCZNA - na
pływająco - CARMEL deski szer.
13cm, lakier MATOWY faza,
szrotkowanie**

Cena: 242.00 zł
(-16%) 289.05 zł

[zamówienia telefoniczne, zapytania](#)



tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 07.01.2022, decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb CARMEL
JODEŁKA KLASYCZNA szer.130 (13cm)

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy
montaż "na pływająco"**

WAŻNE !!!

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba [dokupić "podkład kwarcowy"](#) (dostępny u
nas)

Opis podłogi :

Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 13 x 72 cm, grubości całkowitej 14 mm

JODEŁKĘ ze złączem OPTI-Lock można układać "na pływająco"

zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze złączem "OptiLock" można oczywiście montować również standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem np. MS (silanowy)

1WC000007

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**

Mała ilość sęków.

powierzchnia szczerkowana, mikrofaza 4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -**lakier matowy.**

o złączu OptiLock, przez co deski można układać w systemie pływającym (bez klejenia do podłoża)

!

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej ≥ 220)

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać, że deski które przy montażu były skracane

tj. docinane (np. przy ścianach) należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m²),

Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie IWC <<<

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik" + klej (docinki)
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILOCK
• Grubość wierzchu	2,5 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725 x 130 x 14 mm (deski krótkie wąskie)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność

- | | |
|--|--|
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | ● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości |
| • Waga opakowania | 5,2 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemnieje |
| • Fazowanie krawędzi | 4-stronna mikrofaza |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) |
| • Format panela drew. | Jodełka klasyczna |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |