

**PROMOCJA**



**JODŁA KLASYCZNA - na  
pływająco - CARMEL deski szer.  
13cm, lakier MATOWY faza,  
szrotkowanie**

Cena: 280.00 zł  
(-18%) 341.94 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----



**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

---

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

**Dąb** CARMEL  
**JODEŁKA KLASYCZNA szer.130 (13cm)**

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy  
montaż "na pływająco"**

---

**WAŻNE !!!**

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba [dokupić "podkład kwarcowy"](#) (dostępny u

nas)

---

Opis podłogi :

Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 13 x 72 cm, grubości całkowitej 14 mm

---

**JODEŁKE, ze złączem OPTI-Lock można układać "na pływająco"**

zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze złączem "OptiLock" można oczywiście montować również standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem np. MS (silanowy)

**1WC000007**

---

Deska Barlinecka - z drewna dębowego

**Mała ilość sęków.**

powierzchnia szczerkowana, mikrofaza  
4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -lakier matowy.

---

o złączu **OptiLock, przez co deski można układać w systemie pływającym (bez klejenia do podłoża)**

!

---

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

**1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym** (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej  $\geq 220$ )

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

**2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać, że deski które przy montażu były skracane**

**tj. docinane (np. przy ścianach) należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi**

*- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów*

*tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"*

*możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m2),*

**Konieczn**ie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

**>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie 1WC <<<**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik" + klej (docinki)
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILOCK
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725 x 130 x 14 mm ( deski krótkie wąskie )
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf">http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 ( PN-EN 14342:2005 )
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088

	mg/m <sup>3</sup> ( 0,071 ppm ) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m <sup>3</sup> , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	5,2 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła ( połysk 5° w skali Gardnera )
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach