

PROMOCJA



**JODŁA KLASYCZNA - na
pływająco - BROWN SUGAR deski
szer. 13cm, lakier MATOWY faza,
barw., szczotkowanie**

Cena: 265.00 zł
(-18%) 323.49 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BROWN SUGAR
JODEŁKA KLASYCZNA szer.130 (13cm)

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy
montaż "na pływająco"**

WAŻNE !!!

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba [dokupić "podkład kwarcowy"](#) (dostępny u

nas)

Opis podłogi :

Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 13 x 72 cm, grubości całkowitej 14 mm

JODEŁKE ze złączem OPTI-Lock można układać "na pływająco"

zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze złączem "OptiLock" można oczywiście montować również standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem np. MS (silanowy)

1WC000006

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**

Duża ilość sęków.

powierzchnia szczotkowana, mikrofaza
4-stronna.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -lakier matowy.

o złączu **OptiLock, przez co deski można układać w systemie pływającym (bez klejenia do podłoża)**

!

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej ≥ 220)

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać, że deski które przy montażu były skracane

tj. docinane (np. przy ścianach) należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m2),

Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie 1WC <<<

Szczegóły

| | |
|---------------------------------------|---|
| • Klasa jakości | Pierwsza |
| • Gatunek drewna | Dąb |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Fabryczne pokrycie pow. | Lakier matowy |
| • Twardość drewna | Twarde |
| • Wzór panela drew. | deski 1-lam'elowe |
| • Technologia montażu | na "klik" + klej (docinki) |
| • Typ złącza/ krótki bok | klik-klej-OPTILOCK |
| • Grubość wierzchu | 2,5mm (lico) / 14mm (całość) |
| • Grubość podłogi | 14,0 mm |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, delikatne |
| • Właściwości antystatyczne | Brak danych |
| • Wymiar elementu | 725 x 130 x 14 mm (deski krótkie wąskie) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkania_deska_warstwowa.pdf |
| • Gwarancja producenta | 20 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7 szt |
| • Odporność na wilgoć | Brak danych |
| • Opór cieplny [R] | ~ 0,1 m ² K/W |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1- 0,088 |

| | |
|--|---|
| | mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342 |
| • Selekcja-sęki/zmienność | sęki-dużo,d.zmienność |
| • Selekcja - cechy drewna - szczegóły | ☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości |
| • Waga opakowania | 5,2 kg |
| • Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV | Umiarkowana - ciemniej |
| • Fazowanie krawędzi | 4-stronna mikrofaza |
| • Fabryczne pokrycie pow. szczegóły | Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) |
| • FORMAT panela drewnianego | Jodełka klasyczna |
| • Rodzaj podłogi | Parkiet panelowy |
| • INNE UWAGI | Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach |