Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC6 /34 + HPL
• Jasność podłogi	Bardzo ciemne
• Technologia montażu	na "clik"
• Siła zamka (złącza bezklejowe)	bardzo wysoka : >1200 kg/mb -- zatrzaskowe złącza ALU
• Gęstość płyty bazowej	bardzo wysoka : 965kg/m3
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	10,3 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak- *oporność cieplna paneli wraz z podkładem wynosi R=0,12m²K/W (dopuszczalny opór nie może przekraczać 0,15 m²K/W)
• Kolor dekoru/odmiana	drewnopodobne z wyrazistą strukturą słojów
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna obwodowa mikrofuga; (OT) podłoga z matowym efektem olejowania
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2410 × 241 × 12,3 mm (szeroka długa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	100 LAT gwarancji producenta - zastosowanie domowe; 10 LAT - zastosowania publiczne
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	4 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	zintegrowany z panelem profesjonalny podkład wyciszający o gr. 2mm - podklejony fabrycznie pod każdy panel – jest to warstwa absorbująca odgłos kroków "Silent System" !
• Wzór	Deska

• Waga opakowania	24,00 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	HPL (b.dobre)-0,6
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane HPL