Cena:




## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | AC6 /34 + HPL |
| • Jasność podłogi | Ciemne |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Siła zamka (złącza bezklejowe) | bardzo wysoka : >1200 kg/mb -- zatrzaskowe złącza ALU |
| • Gęstość płyty bazowej | bardzo wysoka : 965kg/m3 |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną mikro fugą |
| • Grubość podłogi | 10,3 mm |
| • Podkład zintegrowany | TAK |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak- *oporność cieplna paneli wraz z podkładem wynosi R=0,12m²K/W (dopuszczalny opór nie może przekraczać 0,15 m²K/W) |
| • Kolor dekoru/odmiana | drewnopodobne z wyrazistą strukturą słojów |
| • Format panela | Deski |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | 4-stronna obwodowa mikrofuga; powierzchnia o naturalnej strukturze drewna |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 2410 × 241 × 12,3 mm (szeroka długa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 100 LAT gwarancji producenta - zastosowanie domowe; 10 LAT - zastosowania publiczne |
| • Gwarancja producenta | powyżej 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 4 szt |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Bfl- s1 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | zintegrowany z panelem profesjonalny podkład wyciszający o gr. 2mm - podklejony fabrycznie pod każdy panel – jest to warstwa absorbująca odgłos kroków "Silent System" ! |
| • Wzór | Deska |

| | |
|---|---|
| • Waga opakowania | 24,00 kg |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | HPL (b.dobre)-0,6 |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane HPL |