WYPRZEDAŻ



dąb RAISINS/ VAR ale "BEZ SZCZOTK. POW.", fazowana, matowy lakier - deska GRANDE (1-lam, szer.18cm) dł.1,1m

Cena: 168.00 zł
(-**27%**) 230.01 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania

tel. 725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 04.12.2023 , decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> drewno@wnetrzaklasa.pl**

*ofer 21-04-2021

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem.Towar deficytowy !
Tylko to wysprzedania zapasu !
Selekcja Various - większe zróżnicowanie i usęcznienie

Deska barlinecka
RAISINSS/VARIOUS **ale "BEZ SZCZOTKOWANEJ POWIERZCHNI" - czyli powierzchnia GŁADKA + duże zróżnicowanie usęcznienia**
RAISINS/VARIOUS to selekcja Rustykalna (tzw. Country) - dopisek VARIOUS - czyli różne - duże zróżnicowanie,
długość desek 1,1metra

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gS
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,180m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe -http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m²K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wiekości
• Waga opakowania	14 kg

• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-110cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach