Cena:

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m²K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1285 × 194 x 9 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkowania prywatnego; 10 lat dla użytkowania w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	mało odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska

• Waga opakowania	19,55 kg
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane