

PROMOCJA



1730251/1747862 Dąb Skyline BIAŁY, PANELE podłogowe wzór JODEŁKI - duża JODEŁKA 86x14cm -Trendtime3

Cena: 191.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**- teraz w ulepszonej wersji z??cza
KLIK-najnowsza generacja**

- nowy zamek - nowy nr katalogowy

**Stan na dzień 07.11.2022 - średnia/mała
ilość, dostępność do potwierdzenia**

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl**

Dąb Skyline biały *krótka, wąska deska*
UKŁADANA W JODEŁKE, z 4-stronną mikro-fugą 4v,
struktura naturalna matowa

panele TRENDTIME 3 - Parador

grubość 8 mm

1730251

**TERAZ od Podlogi24.NET - promocja na podkład
wyciszający do paneli**

- panele deskowe - o wymiarze aż 86cm x 14cm -
które można ułożyć w modny wzór jodełkowy,

- posiadają v-fugę na wszystkich krawędziach desek,

- pod panele należy dokupić profesjonalny podkład -
najlepiej matę kwarcową - doradzimy !

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -
BARDZO WAŻNE !**

PANELE Parador układowane w Jodełkę, które b?d? SKRACANE tj.
montowane NA OBRZE?ACH pomieszczenia (przy ?cianach) **MUSZ?
BY? KLEJONE** OBWODOWO NA Z??CZENIACH (zamykach
??cz?cych panel skracany z panelami s?siednimi) klejem do drewna
D3 lub klejem do drewna "Wikoł".

Podsumowuj?c, panele montowane przy ?cianach ("niefabryczne" tj.
skracane) nale?y podklei? po obwodzie w Z??CZENIACH z panelami
s?siednimi (NIE klei? spodu paneli !) -- klej do drewna wprowadzamy w
niedu?ej ilo??i tylko w z??cza/zamek mi?dzy panelami skracanymi, a
s?siaduj?cymi z nimi.

Konieczn?e zapozna? sie z instrukcj? monta?u przed rozpocz?ciem
prac.

Klej do drewna D3 lub Wikoł - jest tani i powszechnie dost?pny w
marketach budowlanych.

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -
BARDZO WAŻNE !**

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami
ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty
ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęczanie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

AllroundClick®

System AllroundClick® bez podziału na klepki lewe i prawe zapewnia wyjątkową łatwość układania

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | 23/32 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 8,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (| Tak - *przy zastosowaniu |

| | |
|--|--|
| szczegóły) | podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska wąska krótka |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej |
| • Przeznaczenie użytkowe | Domowe, standard |
| • Właściwości antystatyczne | Tak |
| • Wymiar elementu | 858 x 143 x 8 mm (jodełka) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 13 szt |
| • Odporność na wilgoć | Średnio odporna |
| • Odporność na wilgoć (szczegóły) | specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie |
| • Antypoślizgowość | Klasa DS |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl- s1 |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Waga opakowania | 12,13 kg |
| • Warstwa wierzchnia (technologia wykonania) | DPL (dobre) |
| • Rodzaj podłogi | Panele laminowane |
| ● Technologia montażu (ważne uwagi) | PANELE, które będą SKRACANE tj. montowane NA OBRZEŻACH pomieszczenia MUSZĄ BYĆ KLEJONE OBWODOWO NA ZŁĄCZENIACH (zamkach łączących) klejem do drewna D3 lub klejem do drewna "Wikol" |