

PROMOCJA



1730219/1747866 Dąb Studioline NATURALNY, PANELE podłogowe wzór JODEŁKI - duża JODEŁKA 86x14cm -Trendtime3

Cena: 180.00 zł
(-6%) 191.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**- teraz w ulepszonej wersji z??cza
KLIK-najnowsza generacja**

- nowy zamek - nowy nr katalogowy

Stan na dzień 23-05-2023 - średnia/mała
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

Dąb Studioline naturalny *krótka, wąska*
deska UKŁADANA W JODEŁKE, z 4-stronną mikro-fugą 4v,
struktura naturalna matowa

panele TRENDTIME 3 - Parador

grubość 8 mm

1730219

TERAZ [od Podlogi24.NET](#) - promocja na podkład
wyciszający do paneli

- panele deskowe - o wymiarze **aż 86cm x 14cm** -
które można ułożyć w modny wzór jodełkowy,
- posiadają v-fugę na wszystkich krawędziach desek,
- pod panele należy dokupić profesjonalny
podkład- **FASTLAY Z KLEJEM (LINK)**
DEDYKOWANY DO KOLEKCJI

**TRENDTIME 3 LUB W PRZYPADKU UŻYCIA
INNEGO PODKŁADU KWARCOWEGO
NALEŻY ZASTOSOWAĆ**

PONIŻSZĄ UWAGĘ MONTAŻOWĄ ↓

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -
BARDZO WAŻNE !**

PANELE Parador układane w Jodełkę, które b?d? SKRACANE tj.
montowane NA OBRZE?ACH pomieszczenia (przy ?cianach) MUSZ?
BY? KLEJONE OBWODOWO NA Z??CZENIACH (zamykach
??cz?cych panel skracany z panelami s?siednimi) klejem do drewna
D3 lub klejem do drewna "Wiko!".

Podsumowuj?c, panele montowane przy ?cianach ("niefabryczne" tj.
skracane) nale?y podklei? po obwodzie w Z??CZENIACH z panelami
s?siednimi (NIE klei? spodu paneli !) -- klej do drewna wprowadzamy w
niedu?ej ilo??i tylko w z??cza/zamek mi?dzy panelami skracanymi, a
s?siaduj?cymi z nimi.

Konieczn? zapozna? sie z instrukcj? monta?u przed rozpocz?ciem
prac.

Klej do drewna D3 lub Wiko! - jest tani i powszechnie dost?pny w
marketach budowlanych.

UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -

BARDZO WAŻNE !

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęcznianie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

AllroundClick®

System AllroundClick® bez podziału na klepki lewe i prawe zapewnia wyjątkową łatwość układania

Płyta nośna Aqua-Proof

Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).

Antystatyczność

Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze jedwabisto-matowej
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	858 x 143 x 8 mm (jodełka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	12,13 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane
● Technologia montażu (ważne uwagi)	PANELE, które będą SKRACANE tj. montowane NA OBRZEŻACH

pomieszczenia MUSZĄ BYĆ
KLEJONE OBWODOWO NA
ZŁĄCZENIACH (zamykach
łączących) klejem do drewna
D3 lub klejem do drewna
"Wikoł"