

**PROMOCJA**



## 1730217 Dąb Vintage BIAŁY, PANELE podłogowe wzór JODEŁKI - duża JODEŁKA 86x14cm -Trendtime3

Cena: 191.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 09.01.2023 - średnia/mała  
ilość, dostępność do potwierdzenia**

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->  
[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)**

-

---

**Dąb Vintage biały** *krótka, wąska deska*  
**UKŁADANA W JODEŁKĘ**, z 4-stronną mikro-fugą 4v,  
*struktura antyczna matowa*

*panele **TRENDTIME 3 - Parador***

***grubość 8 mm***

**1730217**

---

**TERAZ od Podlogi24.NET - promocja na podkład  
wyciszający do paneli**

---

- panele deskowe - o wymiarze **aż 86cm x 14cm** -  
które można ułożyć w modny wzór jodełkowy,

- posiadają v-fugę na wszystkich krawędziach desek,

- pod panele należy dokupić profesjonalny podkład -  
najlepiej matę kwarcową - doradzimy !

---

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -  
BARDZO WAŻNE !**

PANELE Parador układowane w Jodełkę, które będa SKRACANE tj.  
montowane NA OBRZEŻACH pomieszczenia (przy ścianach) MUSZĄ  
BYĆ KLEJONE OBWODOWO NA ZŁĄCZENIACH (zamykach  
ścianowych panel skracany z panelami sąsiednimi) klejem do drewna

D3 lub klejem do drewna "Wiko!".

Podsumowując, panele montowane przy ścianach ("niefabryczne" tj.  
skracane) należy podkleić po obwodzie w ZŁĄCZENIACH z panelami  
sąsiednimi (NIE kleić spodu paneli !) -- klej do drewna wprowadzamy w  
nieznacznej ilości tylko w złącza/zamek między panelami skracanymi, a  
sąsiadującymi z nimi.

Koniecznym jest zapoznać się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem  
prac.

Klej do drewna D3 lub Wiko! - jest tani i powszechnie dostępny w  
marketach budowlanych.

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -  
BARDZO WAŻNE !**

---

**Nadaje się do ogrzewania podłogowego**

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami  
ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty  
ogrzewania.

**Ochrona przed pęcznieniem krawędzi**

Odporne na spęcznienie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej  
powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

#### *AllroundClick®*

*System AllroundClick® bez podziału na klepki lewe i prawe zapewnia wyjątkową łatwość układania*

#### *Płyta nośna Aqua-Proof*

*Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).*

#### *Antystatyczność*

*Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków, elektrostatyczność jest mniejsza.*

#### *Odporność na mikrozarysowania*

*Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.*

#### *Lifetime*

*Okres gwarancji na użytek domowy.*

nt-family: verdana, geneva; color: #000000;">

## **Szczegóły**

- |   |   |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności      | 23/32   |
| • Jasność podłogi                       | Jasne   |
| • Technologia montażu                   | na "klik"   |
| • Wykończenie krawędzi                  | 4-stronna mikro v-fuga  |
| • Grubość podłogi                       | 8,0 mm  |
| • Podkład zintegrowany z panelem        | NIE   |
| • Na ogrzewanie podłogowe               | Dopuszczalne  |
| • Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz |

	panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -antyczna, matowa
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	858 x 143 x 8 mm (jodełka )
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane ( do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	12,13 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane
● Technologia montażu (ważne uwagi)	PANELE, które będą SKRACANE tj. montowane NA OBRZEŻACH pomieszczenia MUSZĄ BYĆ KLEJONE OBWODOWO NA ZŁĄCZENIACH (zamkach łączących) klejem do drewna D3 lub klejem do drewna "Wikoł"