

PROMOCJA



1730218 Dąb Vintage SZARY, PANELE podłogowe wzór JODEŁKI - duża JODEŁKA 86x14cm -Trendtime3

Cena: 191.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na dzień 07.11.2022 - średnia/mała
ilość, dostępność do potwierdzenia**

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl**

Dąb Vintage szary *krótka, wąska deska*
UKŁADANA W JODEŁKE, z 4-stronną mikro-fugą 4v,
struktura antyczna matowa

*panele **TRENDTIME 3 - Parador***

grubość 8 mm

1730218

**TERAZ od Podlogi24.NET - promocja na podkład
wyciszający do paneli**

*- panele deskowe - o wymiarze **aż 86cm x 14cm** -
które można ułożyć w modny wzór **jodełkowy**,*

- posiadają v-fugę na wszystkich krawędziach desek,

- pod panele należy dokupić profesjonalny podkład -
najlepiej matę kwarcową - doradzimy !

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -
BARDZO WAŻNE !**

PANELE Parador układowane w Jodełki, które b?d? SKRACANE tj.
montowane NA OBRZE?ACH pomieszczenia (przy ?cianach) MUSZ?
BY? KLEJONE OBWODOWO NA Z??CZENIACH (zamykach
??cz?cych panel skracany z panelami s?siednimi) klejem do drewna
D3 lub klejem do drewna "Wikol".

Podsumowuj?c, panele montowane przy ?cianach ("niefabryczne" tj.
skracane) nale?y podklei? po obwodzie w Z??CZENIACH z panelami
s?siednimi (NIE klei? spodu paneli !) -- klej do drewna wprowadzamy w
niedu?ej ilo??i tylko w z??cza/zamek mi?dzy panelami skracanymi, a
s?siaduj?cymi z nimi.

Konieczn?e zapozna? sie z instrukcj? monta?u przed rozpocz?ciem
prac.

Klej do drewna D3 lub Wikol - jest tani i powszechnie dost?pny w
marketach budowlanych.

**UWAGA MONTAŻOWA ! - BARDZO WAŻNE ! -
BARDZO WAŻNE !**

Nadaje się do ogrzewania podłogowego

Podłogi laminowane Parador można bez problemu łączyć z systemami
ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą, zmniejszając w ten sposób koszty
ogrzewania.

Ochrona przed pęcznieniem krawędzi

Odporne na spęcznianie płyty główne i impregnacja krawędzi na całej
powierzchni zapewniają niezawodną ochronę przed falowaniem krawędzi.

AllroundClick®

*System AllroundClick® bez podziału na klepki lewe i prawe zapewnia
wyjątkową łatwość układania*

Płyta nośna Aqua-Proof

*Specjalna płyta nośna gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed
pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godziny ochrony
przy stojącej wodzie, przy zachowaniu zasad układania podłogi).*

Antystatyczność

*Dzięki ulepszonym właściwościom odprowadzania ładunków,
elektrostatyczność jest mniejsza.*

Odporność na mikrozarysowania

Powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania.

Lifetime

Okres gwarancji na użytek domowy.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	23/32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska wąska krótka
• Efekt-wykończenie	Podłoga z 4-stronną małą

powierzchni	V-fugą -antyczna, matowa
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	858 x 143 x 8 mm (jodełka)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 5 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	13 szt
• Odporność na wilgoć	Średnio odporna
• Odporność na wilgoć (szczegóły)	specjalna płyta nośna Aqua-Proof gwarantuje dwukrotnie lepszą ochronę przed pęcznieniem niż tradycyjne podłogi laminowane (do jednej godz ochrony przy stojącej wodzie)+ impregnowane wszystkie krawędzie
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	12,13 kg
• Warstwa wierzchnia (technologia wykonania)	DPL (dobre)
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane
● Technologia montażu (ważne uwagi)	PANELE, które będą SKRACANE tj. montowane NA OBRZEŻACH pomieszczenia MUSZĄ BYĆ KLEJONE OBWODOWO NA ZŁĄCZENIACH (zamykach łączących) klejem do drewna D3 lub klejem do drewna "Wikol"