PROMOCJA



dąb BOWFELL fazowana, szczotkowana, matowy lakier -deska MEDIO (1-lam, szer.15cm) dł.2,2m

Cena: 241.00 zł
(-**23%**) 313.65 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 04.12.2023 , decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BOWFELL Medio

Jedno pasmo na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, **długie 2,2m, szerokości 155 mm**

1WG000788

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego.** Deski z bogatym usłojeniem i sękami uwypuklonymi szczotkowaniem.

Duża ilość sęków.

powierzchnia szczotkowana, deski fazowane

Deska Barlinecka **barwiona** - **popiel (popielaty)**, wykończona w systemie lakierowanym -**lakier matowy,**

Łącze wzdłużne: BARCLICK

Łącze czołowe: **5Gc**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gC
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków

	drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 155 x 14 mm (deska średnia długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe -http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m²K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	- pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości; występowanie różnorodnych naturalnych przebarwień
• Waga opakowania	20,0 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-15cm, długie-220cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach