

PROMOCJA



**\$ dąb BISCOTTI Grande 2,2m
deska barlinecka - Barlinek -
DOSTAWA 0zł**

Cena: 255.00 zł
(-21%) 321.03 zł





zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 24.07.2023 - średnia
ilość, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 8000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BISCOTTI Grande Jedno pasmo na
szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych
desek). Deski trójwarstwowe, **długość 2,2m, szerokości 180
mm**

1WG000798

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego**. Deski z bogatym
usłojeniem i sękami.

Duża ilość
sęków.

deski fazowane, z fazą 4-stronna.

Deska Barlinecka **barwiona -
jasnobrązowy** wykończona w systemie lakierowanym **-lakier
matowy**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-5gC
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 180 x 14 mm (deska długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkanowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; różnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	23-25 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
• FORMAT panela	szerokie-18cm, długie-220cm

drewnianego

- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

Parkiet panelowy
Wyżej podane dane mają
charakter orientacyjny i
dotyczą standardowych
wymiarów - dokładne dane
podane są zawsze na
opakowaniach