

NOWOSC



1601391 Dąb Skyline szary struktura szczotkowana, p. WINYLOWE- montaż na click, deska- Classic 2050 - Parador

Cena: 204.00 zł

Panele WINYLOWE- monta? na click, deska-
Classic 2050 - **PARADOR**

Dąb Skyline szary

1601391

D7. x SZER. x WYS.: 1209 x 219 x 5 mm

Właściwości antybakteryjne.

Chroni przed brudem i bakteriami

Ogrzewanie podłogowe.

Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym

Nadają się do wiotnych pomieszczeń

Odporne na działanie wody i tym samym idealnie nadają się do łazienek i kuchni

Comfort - click

System click- gwarancja łatwego , pewnego i dopasowanego układania.

[Karta techniczna](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33/42
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	bez v-fug na łączeniu
• Grubość podłogi	5 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V - fug, z powierzchnią szcztokowaną
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1209 x 219 x 5 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 10 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	19,63 kg
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)

• Rodzaj podłogi

Panele winylowe