

NOWOSC



1602132 Ornamentic colour struktura mineralna, p. WINYLOWE- montaż na click, płyta 4V- Trendtime 5.50 - Parador

Cena: 217.00 zł

Panele WINYLOWE- montaż na click, płyta
4V- Trendtime 5.50 - **PARADOR**
Ornamentic colour

1602132

D7. x SZER. x WYS.: 904 x 396 x 5 mm

Właściwości antybakteryjne.

Chroni przed brudem i bakteriami

Ogrzewanie podłogowe.

Przystosowane do układania na ogrzewaniu podłogowym

Nadają się do wiotnych pomieszczeń

Odporne na działanie wody i tym samym idealnie nadają się do łazienek i kuchni

Comfort - click

System klik- gwarancja łatwego , pewnego i dopasowanego układania.

[Karta techniczna](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33/42
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	5 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o strukturze mineralnej
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, intensywne
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	904 x 396 x 5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat -okres gwarancji dla użytkownika prywatnego; 10 lat dla użytkownika w ramach działalności gospodarczej
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Antypoślizgowość	Klasa DS
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	22,4 kg
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 42- Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)

• Rodzaj podłogi

Panele winylowe