

NOWOSC



**DLC00105 Dream Pine Light,
WINEO 400 WOOD, panele
WINYLOWE, montaż na click, bez
klejenia, wzór deska**

Cena: 164.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

**DLC00105 Dream Pine Light, WINEO 400
WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click,
bez klejenia, wzór deska**

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwnięg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Mikrofuga

-

Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU

-

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

Szczegóły

- | | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/31 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Tłumienie dźwięków wewnątrz pom. | 7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db na "klik" |
| • Technologia montażu | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Wykończenie krawędzi | 4,5mm |
| • Grubość podłogi | NIE |
| • Podkład zintegrowany z panelem | |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Sosna |

| | |
|--|---|
| • Format panela | Deska |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 1212 x 187 x 4,5mm (standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 10 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,011 m ² K/W zgodnie z EN 12667 |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,30 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W – brak widocznej zmiany |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Absorpcja akustyczna | $\Delta L^w = 7$ db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT |
| • Konstrukcja panela | panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |