

DLC00109 Compassion Oak Tender, WINEO 400 WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

Cena: 169.90 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

DLC00109 Compassion Oak Tender, WINEO 400 WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwciąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Mikrofuga

Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU

Karta techniczna produktu

Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury

	powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 187 x 4,5mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,011 m²K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w= 7db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe