

NOWOSC



DLC00119 Romance Oak Brilliant, WINEO 400 WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

Cena: 164.90 zł

**DLC00119 Romance Oak Brilliant, WINEO 400
WOOD, panele WINYLOWE, montaż na click,
bez klejenia, wzór deska**

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne
rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami
szklanymi
5. Przeciwciaąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Mikrofuga

-

-

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją
Windmüller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie
podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db na "klik"
• Technologia montażu	4-stronna mikro v-fuga
• Wykończenie krawędzi	4,5mm
• Grubość podłogi	NIE
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład	
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1212 x 187 x 4,5mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Odporna
• Opór cieplny [R]	0,011 m ² K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Fabrycznie zintegrowany z panelem podkład (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423

- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Absorpcja akustyczna $\Delta L^w = 7\text{db}$ do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT
- Konstrukcja panela panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
- Rodzaj podłogi Panele winylowe