NOWOSC



# DLC00136 Magic Stone Cloudy, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta

Cena: 169.90 zł

## zapytania, wyceny, oferty

## specjalne, transporty

---

**TEL. 725-301-600,**

**winyl@wnetrzazklasa.pl**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
**winyl@wnetrzazklasa.pl**

**DLC00136 Magic Stone Cloudy, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta o powierzchni gładkiej z autentycznym obrazem fug**

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwciąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Gładkie z autentycznym obrazem fug

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH- www.wineo.de +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU**

Karta techniczna produktu

Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click

## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winyl 23/31 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Tłumienie dźwięków wewnątrz pom. | 7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | autentyczny obraz fug |
| • Grubość podłogi | 4,5mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Trawertyn |

| | |
|---|---|
| • Format panela | Prostokąt ( a x b ) |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | autentyczny obraz fug w kolorze szarym; powierzchnia o strukturze kamienia |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 600 x 316 x 4,5mm ( płyta ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 12 szt |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| • Opór cieplny [R] | 0,011 m²K/W zgodnie z EN 12667 |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,30 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W – brak widocznej zmiany |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Płytka |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia ) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Absorpcja akustyczna | $\Delta L^w$= 7db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT |
| • Konstrukcja panela | panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |