

**NOWOSC**



**DLC00139 Patience Concrete Pure,  
WINEO 400 STONE, panele  
WINYLOWE, montaż na click, bez  
klejenia, wzór płyta**

Cena: 164.90 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->  
[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**DLC00139 Patience Concrete Pure, WINEO 400  
STONE, panele WINYLOWE, montaż na click,  
bez klejenia, wzór płyta o powierzchni gładkiej z  
autentycznym obrazem fug**

---

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwiąg

- Technologia łączenia Connect
- Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
- Gładkie z autentycznym obrazem fug

-

-

---

**Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych- 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH- [www.wineo.de](http://www.wineo.de) +5 lat przy montażu na macie podkładowej PU**

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na click](#)

## Szczegóły

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności    | winył 23/31   |
| • Jasność podłogi                     | Jasne   |
| • Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.    | 7 db; wg EN ISO 23999 w połączeniu z matą silentCOMFORT 14 db na "klik"   |
| • Technologia montażu                 | autentyczny obraz fug   |
| • Wykończenie krawędzi                | 4,5mm   |
| • Grubość podłogi                     | NIE   |
| • Podkład zintegrowany z panelem      |   |
| • Na ogrzewanie podłogowe             | Dopuszczalne  |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |

|  |   |
|--|---|
| • Kolor dekoru/odmiana                                 | Trawertyn   |
| • Format panela  | Prostokąt ( a x b )   |
| • Efekt-wykończenie powierzchni                        | autentyczny obraz fug w kolorze szarym; powierzchnia o strukturze kamienia                                  |
| • Przeznaczenie użytkowe                               | Publiczne i domowe  |
| • Właściwości antystatyczne                            | Tak $\leq$ 2 kV- EN 1815  |
| • Wymiar elementu                                      | 600 x 316 x 4,5mm ( płyta )   |
| • Gwarancja (szczegóły)                                | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH                                     |
| • Gwarancja producenta                                 | 15 lat  |
| • Ilość paneli w opakowaniu                            | 12 szt  |
| • Odporność na wilgoć                                  | Wodoodporna   |
| • Opór cieplny [R]                                     | 0,011 m <sup>2</sup> K/W zgodnie z EN 12667   |
| • Antypoślizgowość                                     | Klasa R9 (DIN 51130)  |
| • Klasyfikacja palności                                | Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 )   |
| • Emisja formaldehydu                                  | Klasa higieny E1 wg EN 717-1  |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu                | 0,30 mm   |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425            | Typ W – brak widocznej zmiany   |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)           | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku  |
| • Wzór   | Płytką  |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych        | Tak wg EN 423   |
| • Odporność na promieniowanie UV                       | $\geq$ 6 (DIN EN ISO 105-B02)   |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )      |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych  | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Absorpcja akustyczna                                 | $\Delta L^w = 7$ db do 14 dB w połączeniu z matą silent COMFORT   |
| • Konstrukcja panela                                   | panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem                                       |
| • Rodzaj podłogi                                       | Panele winylowe   |