

NOWOSC



**DB00111 Adventure Oak Rustic,
WINEO 400 WOOD, panele
WINYLOWE, montaż na KLEJ,
wzór deska**

Cena: 99.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl**

**DB00111 AdventureOakRustic, WINEO 400
WOOD, panele WINYLOWE, montaż na KLEJ,
wzór deska**

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwnięg

- Technologia łączenia **NA KLEJ**
- 4-stronna fazowana krawędź

-

Pod podłogi winylowe Wineo 400, w wersji klejowej można zamiast kleju stosować alternatywnie matę silentPremium o grubości 1,8 mm.

W przypadku montażu paneli winylowych Wineo na matach silentComfort, silentPremium oraz macie silentRigid firma Windmüller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

-

-

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na KLEJ](#)

Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/31 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Tłumienie dźwięków wewnątrz pom. | -4dB |
| • Technologia montażu | klejenie do podłoża |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 2 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury |

| | |
|--|---|
| | powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 1200 x 180 x 2mm (standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 18 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,30 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W – brak widocznej zmiany |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku |
| • Wzór | Deska |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Absorpcja akustyczna | $\Delta L^w = 4$ db |
| • Konstrukcja panela | panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |