

PROMOCJA



**% dąb BANANA SONG 4x fuga,
szcztokowany, lakie MATr - deska
GRANDE (1-lam, 18cm) dł.1,8m**

Cena: 234.00 zł
(-24%) 309.37 zł

zamówienia telefoniczne, zapytania



tel. 725-301-600



UWAGA!!

OBNIŻAMY CENY NA NOWY ROK

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O

OSTATECZNĄ CENĘ

725-301-600

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

*kolor : **BEŻ (jasny cream)**, bejca jak **Banana Song - JASNY***

CREAM

*powierzchnia : SZCZOTKOWANA, z fugą (x4) na
krawędziach desek*

lakier : MATOWY

Opis fabryczny:

- dąb Cream jasny,
- szcztokowany,
- lakier matowy,
- country

Duża ilość sęków.

***powierzchnia szcztokowana, z mikrofügą (x4) na krawędziach
desek (z ściętymi krawędziami).***

**Kolorystycznie deska taka sama jak deska BANANA
SONG (patrz kod towaru: 005455)**

Selekcja COUNTRY - co oznacza dużą ilość naturalnych

cech drewna - dowolna kolorystyka, zdrowe i

zaspachlowane sęki o większej średnicy niż w klasie

Family, występowanie bielu na krawędziach.

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gC
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie,

	jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1800 x 180 x 14 mm (deska średnia)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkaniaowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7*- możliwość wystąpienia dwóch desek startowych
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-duzo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	✪ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	22 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej . szerokie-18cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach