

DB00123 Emotion Oak Rustic, WINEO 400 WOOD XL, panele WINYLOWE, montaż na KLEJ, wzór szeroka deska

Cena: 109.90 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

DB00123 Emotion Oak Rustic, WINEO 400 WOOD XL, panele WINYLOWE, montaż na KLEJ, wzór szeroka DESKA

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje
4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwciąg

- Technologia łączenia **NA KLEJ**
- Struktura synchron
- 4-stronna fazowana krawędź

Pod podłogi winylowe Wineo 400, w wersji klejowej można zamiast kleju stosować alternatywnie matę silentPremium o grubości 1,8 mm.

W przypadku montażu paneli winylowych Wineo na matach silentComfort, silentPremium oraz macie silentRigid firma Windmöller udziela 5 lat dodatkowej gwarancji do gwarancji standardowej.

Karta techniczna produktu

Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej do montażu na KLEJ

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Jasne
• Tłumienie dźwięków wewnątrz pom.	-4dB
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną fugą
• Grubość podłogi	2 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów

	elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V- fuga, z powierzchnią synchron
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1505 x 235 x 2 mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	12 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w= 4db
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe