

**NOWOSC**



**MLD00138 Hero Stone Gloomy,  
WINEO 400 STONE, panele  
WINYLOWE na HDF, montaż na  
click, bez klejenia, wzór płyta**

Cena: 165.90 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

---

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

---

**Masz pytanie ? -->**  
**[winyl@wnetrzazklasa.pl](mailto:winyl@wnetrzazklasa.pl)**

**MLD00138 Hero Stone Gloomy, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE** na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta 0 **o powierzchni gładkiej BEZ FUG o strukturze piaskowej**

---

1. Impregnacja powierzchni

- 2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
- 3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
- 4. Dekor
- 5. Warstwa podstawowa
- 6. Płyta nośna Aqua-Protect®
- 7. Technologia łączenia LocTec®
- 8. Impregnacja krawędzi
- 9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

---

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

## Szczegóły

- Klasa ścieralności /użyteczności winyl 23/31
- Jasność podłogi Ciemne
- Technologia montażu na "klik"
- Wykończenie krawędzi 4-stronna mikro v-fuga
- Grubość podłogi 9,0 mm
- Podkład zintegrowany z panelem TAK
- Na ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne
- Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
- Kolor dekoru/odmiana Inny
- Format panela Prostokąt ( a x b )
- Efekt-wykończenie powierzchni 4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o głębokiej strukturze drewna
- Przeznaczenie użytkowe Publiczne i domowe
- Właściwości antystatyczne Tak ≤ 2 kV- EN 1815
- Wymiar elementu 601 x 310 x 9 mm ( płyta )
- Gwarancja (szczegóły) 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH
- Gwarancja producenta 15 lat
- Ilość paneli w opakowaniu 9 szt

• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
• Wzór	Płytką
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia )
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Konstrukcja panela	Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe