

NOWOSC



**MLD00142 Fairytale Stone Pale,
WINEO 400 STONE, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór płyta**

Cena: 165.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

MLD00142 Fairytale Stone Pale, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta **0** **powierzchni gładkiej o strukturze piaskowej**

1. Impregnacja powierzchni

2. Struktura powierzchni - różne rodzaje

3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

4. Dekor

5. Warstwa podstawowa

6. Płyta nośna Aqua-Protect®

7. Technologia łączenia LocTec®

8. Impregnacja krawędzi

9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Inny
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga struktura piaskowa
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	601 x 310 x 9 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	9 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1

- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,30 mm
- Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 Typ W – brak widocznej zmiany
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
- Wzór Płytką
- Odporność na działanie substancji chemicznych Tak wg EN 423
- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele winylowe