

NOWOSC



**MLD00143 Fortune Stone Rusty,
WINEO 400 STONE, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór płyta**

Cena: 165.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

MLD00143 Fortune Stone Rusty, WINEO 400 STONE, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór płyta o powierzchni gładkiej o strukturze piaskowej

1. Impregnacja powierzchni
2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
4. Dekor
5. Warstwa podstawowa
6. Płyta nośna Aqua-Protect®
7. Technologia łączenia LocTec®
8. Impregnacja krawędzi
9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

- | | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/31 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | TAK |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Inny |
| • Format panela | Prostokąt (a x b) |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | 4-stronna, obwodowa mikro V-fuga struktura piaskowa |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 601 x 310 x 9 mm (płyta) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 9 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |

- Antypoślizgowość Klasa R9 (DIN 51130)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 wg EN 717-1
- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,30 mm
- Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 Typ W – brak widocznej zmiany
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
- Wzór Płytką
- Odporność na działanie substancji chemicznych Tak wg EN 423
- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele winylowe