

NOWOSC



**MLD00105 Dream Pine Light,
WINEO 400 WOOD, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór deska**

Cena: 165.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

wynyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
wynyl@wnetrzazklasa.pl

MLD00105 Dream Pine Light, WINEO 400 WOOD, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

1. Impregnacja powierzchni

2. Struktura powierzchni - różne rodzaje

3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

4. Dekor

5. Warstwa podstawowa

6. Płyta nośna Aqua-Protect®

7. Technologia łączenia LocTec®

8. Impregnacja krawędzi

9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Sosna
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą - o strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1222 x 182 x 9 mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH

- Gwarancja producenta 15 lat
- Ilość paneli w opakowaniu 9 szt
- Odporność na wilgoć Wodoodporna
- Antypoślizgowość Klasa R9 (DIN 51130)
- Klasyfikacja palności Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 wg EN 717-1
- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,30 mm
- Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 Typ W – brak widocznej zmiany
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
- Wzór Deska
- Odporność na działanie substancji chemicznych Tak wg EN 423
- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele winylowe