

NOWOSC



**MLD00121 Eternity Oak Grey,
WINEO 400 WOOD, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór deska**

Cena: 165.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

MLD00121 Eternity Oak Grey, WINEO 400 WOOD, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

1. Impregnacja powierzchni
2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

4. Dekor

5. Warstwa podstawowa

6. Płyta nośna Aqua-Protect®

7. Technologia łączenia LocTec®

8. Impregnacja krawędzi

9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winyl 23/31 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | TAK |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną mini V-fugą - o strukturze drewna |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 1222 x 182 x 9 mm (standardowa deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 9 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) |

| | |
|--|---|
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,30 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W – brak widocznej zmiany |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco " |
| • Wzór | Deska |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Konstrukcja panela | Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |