NOWOSC



# MLD00123 Emotion Oak Rustic, WINEO 400 WOOD XL, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

Cena: 169.90 zł

## zapytania, wyceny, oferty

## specjalne, transporty

---

**TEL. 725-301-600,**

**winyl@wnetrzazklasa.pl**

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
**winyl@wnetrzazklasa.pl**

**DLC00123 Emotion Oak Rustic, WINEO 400 WOOD XL, panele** **WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska**

1. Impregnacja powierzchni

2. Struktura powierzchni - różne rodzaje

3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

4.Dekor

5.Warstwa podstawowa

6.Płyta nośna Aqua-Protect®

7.Technologia łączenia LocTec®

8. Impregnacja krawędzi

**9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco**

Karta techniczna produktu

Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer

## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winyl 23/31 |
| • Jasność podłogi | Jasne |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną mikro fugą |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Podkład zintegrowany | TAK |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| ogrzewanie podłogowe ( szczegóły ) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deski szerokie |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną małą V-fugą - o strukturze drewna |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 1520 x 230 x 9 mm ( szeroka deska ) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 6 szt |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |

| | |
|---|---|
| • Antypoślizgowość | Klasa R9 (DIN 51130) |
| • Klasyfikacja palności | Klasa Cfl-s1= B1 ( EN 13501-1 ) |
| • Emisja formaldehydu | Klasa higieny E1 wg EN 717-1 |
| • Grubość warstwy podlegająca ścieraniu | 0,30 mm |
| • Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 | Typ W – brak widocznej zmiany |
| • Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) | Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco " |
| • Wzór | Deska |
| • Odporność na działanie substancji chemicznych | Tak wg EN 423 |
| • Odporność na promieniowanie UV | ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych | Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia ) |
| • Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych | Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura) |
| • Konstrukcja panela | Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |