

NOWOSC



**MLD00125 Kindness Oak Pure,
WINEO 400 WOOD XL, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór deska**

Cena: 169.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl**

**MLD00125 Kindness Oak Pure, WINEO 400
WOOD XL, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór
deska**

1. Impregnacja powierzchni

- 2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
 - 3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
 - 4. Dekor
 - 5. Warstwa podstawowa
 - 6. Płyta nośna Aqua-Protect®
 - 7. Technologia łączenia LocTec®
 - 8. Impregnacja krawędzi
 - 9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco
-

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

- Klasa ścieralności /użyteczności winyl 23/31
- Jasność podłogi Jasne
- Technologia montażu na "klik"
- Wykończenie krawędzi bez v-fug na łączeniu
- Grubość podłogi 9,0 mm
- Podkład zintegrowany z panelem TAK
- Na ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne
- Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
- Kolor dekoru/odmiana Dąb
- Format panela Deska szeroka
- Efekt-wykończenie powierzchni Bez V - fug - powierzchnia o strukturze synchronicznej
- Przeznaczenie użytkowe Publiczne i domowe
- Właściwości antystatyczne Tak ≤ 2 kV- EN 1815
- Wymiar elementu 1520 x 230 x 9 mm (szeroka deska)
- Gwarancja (szczegóły) 15 LAT dla pomieszczeń

	mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Konstrukcja panela	Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe