NOWOSC



MLD00126 Joy Oak Tender, WINEO 400 WOOD XL, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

Cena: 169.90 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

DLC00126 Joy Oak Tender, WINEO 400 WOOD XL, panele **WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska**

1. Impregnacja powierzchni

2. Struktura powierzchni - różne rodzaje

3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm

4.Dekor

5.Warstwa podstawowa

6.Płyta nośna Aqua-Protect®

7.Technologia łączenia LocTec®

8. Impregnacja krawędzi

9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

Karta techniczna produktu

Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/31
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	9,0 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski szerokie
• Efekt-wykończenie powierzchni	Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -naturalna, ze strukturą synchroniczną
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1520 x 230 x 9 mm (szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH
• Gwarancja producenta	15 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	6 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130)

• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,30 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W – brak widocznej zmiany
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
• Wzór	Deska
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
• Konstrukcja panela	Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe