

NOWOSC



**MLD00127 Luck Oak Sandy,
WINEO 400 WOOD XL, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór deska**

Cena: 169.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

MLD00127 Luck Oak Sandy , WINEO 400 WOOD XL, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór deska

1. Impregnacja powierzchni

- 2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
- 3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
- 4. Dekor
- 5. Warstwa podstawowa
- 6. Płyta nośna Aqua-Protect®
- 7. Technologia łączenia LocTec®
- 8. Impregnacja krawędzi
- 9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

- Klasa ścieralności /użyteczności winyl 23/31
- Jasność podłogi Średnie
- Technologia montażu na "klik"
- Wykończenie krawędzi 4-stronna mikro v-fuga
- Grubość podłogi 9,0 mm
- Podkład zintegrowany z panelem TAK
- Na ogrzewanie podłogowe Dopuszczalne
- Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
- Kolor dekoru/odmiana Dąb
- Format panela Deska szeroka
- Efekt-wykończenie powierzchni Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -naturalna, ze strukturą synchroniczną
- Przeznaczenie użytkowe Publiczne i domowe
- Właściwości antystatyczne Tak ≤ 2 kV- EN 1815
- Wymiar elementu 1520 x 230 x 9 mm (szeroka deska)
- Gwarancja (szczegóły) 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH
- Gwarancja producenta 15 lat

- Ilość paneli w opakowaniu 6 szt
- Odporność na wilgoć Wodoodporna
- Antypoślizgowość Klasa R9 (DIN 51130)
- Klasyfikacja palności Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 wg EN 717-1
- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,30 mm
- Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 Typ W – brak widocznej zmiany
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
- Wzór Szeroka deska
- Odporność na działanie substancji chemicznych Tak wg EN 423
- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele winylowe