

NOWOSC



**MLD00133 Valour Oak Smokey,
WINEO 400 WOOD XL, panele
WINYLOWE na HDF, montaż na
click, bez klejenia, wzór deska**

Cena: 169.90 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)**

**Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl**

**MLD00133 Valour Oak Smokey, WINEO 400
WOOD XL, panele WINYLOWE na HDF, montaż na click, bez klejenia, wzór
deska**

1. Impregnacja powierzchni

- 2. Struktura powierzchni - różne rodzaje
- 3. Warstwa użytkowa: grubość 0,3 mm
- 4. Dekor
- 5. Warstwa podstawowa
- 6. Płyta nośna Aqua-Protect®
- 7. Technologia łączenia LocTec®
- 8. Impregnacja krawędzi
- 9. Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

[Karta techniczna produktu](#)

[Instrukcja montażu i użytkowania podłogi winylowej Multi - Layer](#)

Szczegóły

| | |
|---------------------------------------|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył 23/31 |
| • Jasność podłogi | Ciemne |
| • Technologia montażu | na "klik" |
| • Wykończenie krawędzi | 4-stronna mikro v-fuga |
| • Grubość podłogi | 9,0 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | TAK |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły) | Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C. |
| • Kolor dekoru/odmiana | Dąb |
| • Format panela | Deska szeroka |
| • Efekt-wykończenie powierzchni | Podłoga z 4-stronną małą V-fugą -naturalna, ze strukturą synchroniczną |
| • Przeznaczenie użytkowe | Publiczne i domowe |
| • Właściwości antystatyczne | Tak ≤ 2 kV- EN 1815 |
| • Wymiar elementu | 1520 x 230 x 9 mm (szeroka deska) |
| • Gwarancja (szczegóły) | 15 LAT dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH |
| • Gwarancja producenta | 15 lat |

- Ilość paneli w opakowaniu 6 szt
- Odporność na wilgoć Wodoodporna
- Antypoślizgowość Klasa R9 (DIN 51130)
- Klasyfikacja palności Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1 wg EN 717-1
- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,30 mm
- Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 Typ W – brak widocznej zmiany
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, gr 2mm " Sound Protect Eco "
- Wzór Deska
- Odporność na działanie substancji chemicznych Tak wg EN 423
- Odporność na promieniowanie UV ≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 31 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, małe biura)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele winylowe