


PROMOCJA



**1730807 Modular ONE by Parador
- wierzch paneli to
POLIPROPYLEN (PP), środek
HDF, spód KOREK - na KLIK**

Cena: 159.00 zł
(-17%) 191.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

laminat@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 16-06-2023 - średnia/mała
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
laminat@wnetrzazklasa.pl

**Dąb Urban szary wapnowany, długa,
szeroka deska, mikro 4V**

Wymiary: 2200 x 235 x 8mm

MODULAR ONE

**to coś więcej niż klasyczny panel
laminowany i winylowy**

Zaawansowana, wielowarstwowa podłoga dla najbardziej wymagających

Co to są za podłogi i czym się cechują?

Nazywamy je podłogami „hybrydowymi”. To połączenie zalet

paneli laminowanych oraz winylowych. Każda ich cecha

wyróżnia się w stosunku do klasycznych rozwiązań. Dzięki jej

inowacyjnej budowie idealnie nadają się do stosowania w

kuchniach i łazienkach. Panele posiadają lakierowaną 4-

stronną fugę - ukos. Przystosowane są do ogrzewania

podłogowego. Sztywny rdzeń oraz podkład korkowy wygładza

niewielkie nierówne powierzchnie, nawet istniejące kafelki -

idealna na remont.

1. Panele z wierzchu to polipropylen - wykorzystane tworzywo charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz sprężystością. Dlatego też podłogi są na wierzchu elastyczne i zarazem bardziej odporne na uderzenia, ścieranie czy zarysowania niż klasyczny panel winylowy.

2. Płyta nośna z domieszką żywic melaminowych (żywice te mają swoje zastosowanie w produkcji laminatu) - dzięki temu taki panel jest stabilny wymiarowo i wykazuje najmniejszą pęczliwość w stosunku do klasycznych paneli laminowanych.

3. Dzięki inteligentemu systemowi zatrzaskowemu Safe Lock Pro instalacja jest szybka, bezpieczna i idealnie dopasowana.

4. Zintegrowany podkład korkowy - doskonała izolacja akustyczna. Nie stosujemy już dodatkowo żadnych innych mat, podkładów.

Dzięki tej specjalnej konstrukcji możemy się cieszyć

podłogą, która jest miękka i ciepła dla stóp, a zarazem

stabilna, wytrzymała i odporna na obciążenia w miejscach

często uczęszczanych. Nie są dla niej straszne

pomieszczenia wilgotne typu kuchnia i łazienka. Podłogi te

są klasą samą w sobie.

INFORMACJE TECHNICZNE

- **klasa ścieralności** -klasa WR5 (notowana wyżej niż

klasyczny laminat),

- **współczynnik uderzenia**- Klasa IC3 (notowana wyżej)

niż klasyczny laminat),

- wyższa stabilność wymiarowa (skurcz~0,2) niż w

klasycznych panelach laminowanych

- porównywalna stabilność wymiarowa (skurcz 0,2) do

podłóg winylowych (skurcz 0,25)

- dopuszczalna nierówność podłoża - 3mm/metr

- montaż bez progowych dylatacji - do 100m² (z

wyjątkiem pomieszczeń gdzie występują różne systemy

grzewcze np. ogrzewanie podłogowe, a konwecyjne

grzejniki oraz w wejściu do łazienki)

- **dylatacja obwodowa** - 8-10mm

- **powtarzalność wzoru** - co 45 panel,

- **odporność na temperaturę** - do 170st. C (ogromna)

różnica w stosunku do paneli winylowych

- **ogrzewanie i chłodzenie podłogowe** -nadają się do

montażu

- **klejenie do podłoża** - dopuszczalne (małe

pomieszczenia do 20m2, kielnią rozmiar wycięcia B3 -

Sika Bond T54/T52

- **Ciężkie meble i zabudowy (<350kg) - zalecany**

montaż ciężkich przedmiotów i zabudowane meble

(kuchnie, zabudowy, akwaria itp.) przed położeniem

wykładziny podłogowej i instalując podłogę tylko tuż

pod podstawą,

- przyjazna dla środowiska - 100% ekologiczna

- **wodoszczelność:** ochrona w przypadku wody stojącej -

cztery godziny

- **okres gwarancji na użytek prywatny - dożywotni**

Podłogi Modular One są w 100% ekologiczne. Nie zawierają plastyfikatorów, zmiękczaczy. Szczególnie certyfikat A+ oznacza niską emisję zanieczyszczeń do powietrza w pomieszczeniach.

- **okres gwarancji na użytek komercyjny - 10 lat**

Kliknij link i wejdź na stronę Paradoru

<https://parador.de/en/catalogsearch/result/?q=modular+one>

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC5 /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m ² K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska długa, szeroka
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa mikro V-fuga, powierzchnia o wyczuwalnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	2200 x 235 x 8mm (długa szeroka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	Dożywotnia gwarancja producenta na użytek domowy, 10 lat na użytek komercyjny

- Ilość paneli w opakowaniu 6 szt
- Odporność na wilgoć Wodoodporna
- Opór cieplny [R] 0,075 m²K/W zgodnie z EN 12667
- Antypoślizgowość Klasa DS
- Klasyfikacja palności Klasa Bfl- s1
- Emisja formaldehydu Klasa higieny E1
- Grubość warstwy podlegająca ścieraniu 0,50 mm
- Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły) Zintegrowana z panelem winylowym płyta nośna HDF i warstwa korka zwiększającego właściwości dźwiękochłone
- Wzór Deska
- Waga opakowania 20.87 kg
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
- Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych Klasa użyteczności 33 - Mocno obciążone pomieszczenia publiczne EN ISO 10874 (centra handlowe, lobby, szkoły, duże powierzchnie biurowe, korytarze)
- Konstrukcja panela Podłoga winylowa na płycie nośnej HDF do montażu na click
- Rodzaj podłogi Panele hybrydowe