



Multiprotec ACUSTIC -3w1- NOWY z FOLIA+TAŚMA, podkład pod panele WYCISZAJĄCY

Cena: 31.90 zł

MULTIPROTEC ACUSTIC -3w1- NAJNOWSZA WERSJA

grubość 2mm

3w1 - podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną Aquastop+ taśmą samoprzylepną z zakładką (sklejającą pas podkładu z pasem sąsiednim) oraz zaznaczonymi liniami cięcia

- podkład poliuretanowo-mineralny (PU/minerały + PET)

Poprawia komfort akustyczny !

Bardzo wysoki poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu

Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia
– zwiększa trwałość podłogi, chroni zamki łączące panele.

Profesjonalny podkład pod podłogi w systemie pływającym (panele drewniane i laminowane). Poprawia komfort akustyczny, doskonale wycisza odgłosy kroków i tłumi rozchodzenie się dźwięków. Produkt spełnia najwyższe wymagania normy EN 16354 oraz rekomendacje EPLF (europejskiego zrzeszenia producentów podłóg).

Podkład **dobrze wycisza panele pod PANELE I PARKIET PANELOWY**

- dobre wyciszenie w górę (dźwięki odbite) RWS !!!

idealny na ogrzewanie podłogowe
(opór cieplny tylko $R=0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$!!!)

grubość 2mm, ciężki, zintegrowany z porządną folią
aluminową

> NAJWYŻSZA PÓŁKA <
> ZAINWESTUJ W CODZIENNY KOMFORT CICHEJ
PODŁOGI PANELOWEJ<

posiada wyjątkowe właściwości tłumienia kroków
(cicho w pomieszczeniu w którym chodzimy)

Tłumienie kroków RWS (dudnienie) 26%;
Tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami) ΔL w
(IS)=18 dB

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

1 pełna rolka = 1 x 8 m = 8 m², waga ok. 13,2 kg

- pod panele podłogowe (drewniane i laminaty),
- idealny na się na ogrzewanie podłogowe,
- wytłumia odgłosy chodzenia (panele są zdecydowanie cichsze, redukcja odgłosu pukania)

Podkład układamy w taki sposób w jaki rozwija się z rolki
!

Szczegóły

- Waga opakowania 13,2 kg/rolka-8m2
- Grubość 2,0 mm
- Opór cieplny [R]: Idealany na ogrzewanie
- poprawa akustyki [+] Bardzo dobra
- poprawa akustyki (szczegóły) RWS 26% -tłumienie kroków (wyciszenie „stukania” w naszym pomieszczeniu) ; ΔL w=18dB (IS) -tłumienie dźwięków transmisyjnych (między piętrami, wyciszenie w dół)
- Opór cieplny [R] (szczegóły): 0,01 m² K / W
- Przeznaczenie główne pod panele
- Przeznaczenie alternatyw. pod parkiet panelowy
- DL - DYNAMICZNA DL3 (>250 000)
- wytrzymałość NA
- ŚCISKANIE
- SD - paroizolacyjność >150
- CS - OGÓLNA wytrzymałośćCS3---250 [kPa]
- NA ŚCISKANIE
- Waga 16 kg/10m2

• Wymiar

8m x 1m /w rolce