

PROMOCJA



**SMART - dąb COTTAGE 1R
lakier mat, szorstkowany 2mV 2G:
gr.14mm dł.1,1m -klasa 1-
Balticwood**

Cena: 215.00 zł
(-19%) 266.91 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 - ilość deficytowa,
decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 5000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem. **Tylko
do wyczerpania zapasu !**

Dąb COTTAGE
**MICRO-FUGA TYLKO WZDŁUŻ DŁUGICH
BOKÓW DESEK - tj. 2mV, deski długość 1,1m,
szerokie 18cm**

(Dąb Cottage 1R lakier mat szczotkowany 2mV 2G)

1080x182x14 mm 2mV Baltic loc™ 2G)

WM-1AL21ESL39W-1

Deska trójwarstwowa z drewna dębowego

grubość całej deski : 14mm

wykończenie powierzchni :

powierzchnia SZCZOTKOWANA; pokrycie lakier matowy,

2- stronna mikro fuga na krawędziach desek (2mV)

klasa : pierwsza

wzór : 1-lamelowy (1R, inaczej 1-pasmowy),

format : deska krótka - Midi SIZE (szer.18,2cm, dł. 1,1m),

montaż : bezklejowy - deski łączone "na klik" 2G -

układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	click-Baltic-2G
• Grubość wierzchu	2,7 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* zalecany aby parkiet panelowy został przyklejony do podłoża, tylko brzoza, dąb, dąb czerwony, jesion, orzech europejski, wiśnia amerykańska, doussie, kambala, merbau, sapelle i wenge
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1080 x 182 x 14 mm (deska krótka)
• Gwarancja (szczegóły)	30 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.bal

	ticwood.pl/p/jakosc-certyfikaty
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	Mało odporna
• Opór cieplny [R]	0,13 W/mK
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 (PN- EN 14342 : 2005)
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-śred,d.zmienność
• Waga opakowania	14 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	2-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szczotkowana z 2-stronną V-mikro fugą
• BARWA PRODUKTU	Podłoga o typowej dla dębu strukturze , z naturalnymi odchyleniami w kolorze i dużymi sękami. Występuje biel.
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-110cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach