



## **BAACL40160 DĄB aksamitny brązowy - panele WINYLOWE - na click, wzór deska 4V -Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK**

Cena: 169.95 zł

**Stan na dzień 25-05-2023 - średnia/duża  
ilość, dostępność do potwierdzenia**

**ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600**

---

**NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!**

### **Quick Step LIVYN- BALANCE CLIK**

**BAACL40160 DĄB AKSAMITNY  
BRAZOWY -wzór deski**

---

[Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019  
\(PDF\) - język PL](#)

---

**Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu (winylowa  
podłoga na klik)**

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
- najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
- odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplaniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
  
- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość
  
- montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających pomieszczeniach jak ogrody zimowe
- zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.

**idealne do :**

**łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub**

panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

---

wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą BACL 40160 DĄB AKSAMITNY BRAZOWY

- klasa 1, 20-let gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili klik system - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”

łatwy i szybki montaż, "na pływająco", na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15

dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

Wymiary:

- 18,7 cm x 125,1 cm

- grubość (zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm)

O kolorze paneli :

wzór" BACL 40160 DĄB AKSAMITNY BRAZOWY

", o jedwabistej matowej, ciemno brązowej i delikatnie wyczuwalnej strukturze. Wzór deskowy.

**Instrukcja montażu i konserwacji :**

[Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN](#)

[Arkusze danych technicznych](#)

[Informacje ogólne o podłogach LIVIN](#)

[Instrukcja instalacji podłóg](#)

## Szczegóły

• Klasa ścieralności winyl /32  
/użyteczności

• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja">http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m <sup>2</sup> K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe