WYPRZEDAŻ



AMCL40141 Minimalistyczny Taupe, p. WINYLOWE - montaż na click , wzór płyty 4V - Quick Step LIVYN- AMBIENT CLIK

Cena: 139.00 zł
(-**18%**) 169.95 zł

powy?ej 60m2 super cena 125,-

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 04-03-2024 - ilość deficytowa, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step LIVYN- AMBIENT CLIK

AMCL 40141 Minimalistyczny Taupe-wzór płytki

Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step (PDF) - język PL

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu** (winylowa podłoga na klik)

- **odporne na wilgoć !!!**
- antypoślizgowość !
- **ultra cienkie ! - tylko 4,5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**

idealne do :
łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych,pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

wzór imitujący autentyczną podłogę kamienną: **AMCL40141 Minimalistyczny Taupe-** klasa 1, 20-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
klik system - UNILIN
łatwy i szybki montaż, "na pływająco",na podkładzie QUICK STEP - QSVUDLB15
dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn
dozwolone zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe **Quick Step LIVIN** ?
Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury

powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie** (osobom preferującym podłogi klejone **polecamy również specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn**)

Wymiary:

- 32 cm x 130 cm
- grubość (**zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm**)

O kolorze paneli :

wzór "**AMCL40141 Minimalistyczny Taupe**" jest bardzo oryginalny, o wyjątkowo naturalnym, efektownym, szarym deseniu podłogi kaflowej. Wzór płytkowy

Instrukca montażu i konserwacji :

Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN

Arkusz danych technicznych

Informacje ogólne o podłogach LIVIN

Instrukcja instalacji podlóg

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /32
• Jasność podłogi	Ciemne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Kamień / piaskowiec /łupek
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1300 x 320 x 4,5 mm (płyta)
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat - użytkowanie mieszkaniowe - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS

	4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Płytka
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	5
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	32
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe